

Silwet L* Ag

Silwet L is a trademark of Momentive Performance Materials Inc.

Mejor que
una solución,
es una solución
bien aplicada.

Único coadyuvante 100% organosiliconado.

 **RIZOBACTER**



Silwet L* Ag

Silwet L is a trademark of Momentive Performance Materials Inc.

Silwet* L Ag es el mejor socio para las aplicaciones agrícolas que demandan máximo aprovechamiento y eficacia, recomendado con el uso de insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes y fitoreguladores.

Puede ser utilizado en hortalizas, cereales, frutales y otros cultivos.

Por ser un coadyuvante 100% organosiliconado, posee una altísima capacidad para eliminar la tensión superficial de los líquidos aplicados, permitiendo mayor absorción por parte de la planta.

Ventajas

ALTO PODER DE MOJADO: es un gran reductor de la TS (Tensión superficial), característica que garantiza aumentar el efecto humectante de cada gota pulverizada.

MAYOR SUPERFICIE DE COBERTURA: dispersa hasta 10 veces más que un surfactante común y hasta 30 veces más que una gota de agua.

REDUCCIÓN DEL CAUDAL: homogeneiza tamaño de gota, da excelente cobertura sobre el objetivo y hace más eficiente a los agroquímicos aplicados con menos volumen de agua.

MAYOR ADHERENCIA: aumenta la adherencia de los productos, moderando la acción del lavado por lluvia o riego.

RÁPIDA PENETRACIÓN: acelera la penetración de los agroquímicos y fertilizantes a través de la pared celular (gran afinidad con la cera cuticular) y facilita la absorción estomática.

100 % ORGANOSILICONADO: presenta particularidades benéficas con el medio ambiente, formulado 100% con silicona. Es el tensioactivo organosiliconado más concentrado del mercado.

MEJOR DISTRIBUCIÓN EN SUELO: forma una banda homogénea sobre el perfil, optimizando las aplicaciones de herbicidas pre emergentes.

ÚNICO: registrado como organosiliconado en el SENASA N° 33.454 y aprobado por ARGENCERT para utilizarlo en producción orgánica.



Modo de presentación

Caja con 10 botellas de 1 L c/u.
Contiene dosificador.

Modo de uso

Dosis

- 25 a 50 mL cada 100 L de agua para aplicaciones terrestres.
- 50 a 100 mL cada 100 L de agua para aplicaciones aéreas y terrestres de bajo caudal.
- 10 a 25 mL cada 100 L de agua para aplicaciones en cultivos intensivos.

Secuencia

- 1 Llenar el tanque de la pulverizadora hasta 3/4 de su capacidad.
- 2 Corregir el agua (si fuera necesario por pH y dureza).
- 3 Agregar los agroquímicos.
- 4 Agregar la cantidad necesaria de Silwet* L Ag.
- 5 Completar con agua hasta la capacidad total.

- DISMINUYE EL RIESGO DE LAVADO POR LLUVIA Y AUMENTA LA EFICIENCIA DE LAS APLICACIONES EN MALEZAS ESTRESADAS.
- LIBRE DE NONILFENOL.



(*) Silwet es una marca registrada de Momentive Performance Materials.



Avda. Dr. Arturo Frondizi N° 1150 - Parque Industrial
C.P. B2702HDA - Pergamino (Bs. As.) - Argentina
TE: +54 2477 409400 - FAX: +54 2477 432893
www.rizobacter.com